sinopé

Programmable Web

THERMOSTAT POUR PLANCHER CHAUFFANT PROGRAMMABLE WEB
TH1300RF

neviweb

PORTEZ LE CONFORT À UN NIVEAU SUPÉRIEUR

TR1310

TH1300RF

Le thermostat pour plancher chauffant programmable Web TH1300RF bonifie l'expérience des consommateurs avec le contrôle à distance de leur système de chauffage, pour un confort parfait au moment désiré et des économies d'énergie additionnelles en toute simplicité.

Obtenez un système de contrôle de votre plancher chauffant pour une fraction du prix : pour une superficie de plancher requérant plus de 15 A, connectez jusqu'à 10 modules d'expansion TR1310 par thermostat. Une solution économique qui comblera vos besoins.

Idéal pour : maison, chalet, gestionnaires de multi logements et bâtiments commerciaux

Câble chauffant | Tapis de câble chauffant

THERMOSTAT POUR PLANCHER CHAUFFANT PROGRAMMABLE WEB
TH1300RF

VALEUR AJOUTÉE

neviweb®

- Contrôle à distance avec la plateforme neviweb®
- Programmable 7 jours, jusqu'à 6 périodes par jour
- Modes : automatique, manuel, absence, arrêt, hors gel
- Production de rapports de consommation détaillés
- Envoi de courriels d'alerte selon les paramètres définis
- Fonction de démarrage anticipé
- Disjoncteur de fuite à la terre (DDFT classe A)
- Deuxième sortie permettant le contrôle d'un système de chauffage auxiliaire
- Garantie de 3 ans

Voir charte comparative pour la liste exhaustive des fonctionnalités.

FONCTIONNEMENT

- Le thermostat pour plancher chauffant programmable Web permet de contrôler la température ambiante ou celle du plancher manuellement ou à distance.
- Portée de communication étendue : aucun répétiteur requis.

L'accès à distance requiert une connexion Internet permanente ainsi qu'une interface Web GT125.

TH1300RF

TR1310

SPÉCIFICATIONS

Alimentation : 120 / 208 / 240 Vca, 50 / 60 Hz
Puissance :
1800 W max. @ 120 Vca / 15 A
3120 W max. @ 208 Vca / 15 A
3600 W max. @ 240 Vca / 15 A
Plage de réglage : 5 °C à 30 °C (41 °F à 86 °F)
Plage d'affichage : 0 °C à 70 °C (32 °F à 99 °F)
Résolution : ±0,5 °C (±1 °F)
Entreposage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Sortie auxiliaire : 24 Vca / Vcc / 0,1 A
Compatible : sondes 10 K / 12 K à 25°C
Sonde de plancher incluse.

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.

Intertek

sinopé

T. : 450.741.7700 **S.F. :** 1.855.741.7701
sinopetech.com
ventes.sales@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada

Module d'expansion TR1310 et sonde AC1310-01

- Si la superficie de votre plancher chauffant requiert une charge excédant 15 A, procurez-vous le module d'expansion TR1310 pour réaliser des économies. Chaque module d'expansion contrôle sa section du plancher et reçoit les directives du thermostat maître, évitant ainsi l'installation de plusieurs thermostats (limite de 10 modules d'expansion par thermostat).
- Lors de l'installation, il est conseillé d'ajouter une deuxième sonde dans le plancher. Cette sonde additionnelle sera branchée et utilisée comme sonde de remplacement si la première sonde est endommagée ou cesse de fonctionner.

270-0735-0002-C