

sinopé



Contrôleur de charge électrique intelligent RM3250ZB-C4



Chauffe-eau électrique



Éclairage extérieur
(maison et lieux publics)



Pompes (de piscine, d'irrigation, etc.)



Recharge pour véhicule électrique



Climatiseur de fenêtre



Appareils électroménagers énergivores

CONNECTS WITH
Control4
CERTIFIED

■ FONCTIONNALITÉS*

- Boutons verrouillables pour éviter qu'un appareil soit allumé ou éteint manuellement
- Lecture de la puissance connectée
- Muni d'une minuterie pour éteindre automatiquement un appareil après un délai donné
- Permet le contrôle à distance de toute charge électrique allant jusqu'à 50 A ou 347 V

* Certaines fonctionnalités doivent être programmées par un intégrateur Control4.

- Contrôle à distance avec téléphone intelligent, tablette et ordinateur*
- Contrôle par commande vocale avec Amazon Alexa et l'Assistant Google

* L'accès à distance requiert une connexion Internet permanente ainsi qu'un contrôleur Control4.

■ COMMUNICATION

Protocole : Zigbee 3.0

Fréquence : 2,4 GHz

Puissance d'émission : +20 dBm

Sensibilité du récepteur : -108 dBm

Clé de cryptage : AES-128

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Charge maximale :

	120 V	240 V	277 V	347 V
Charge résistive	50 A	50 A	50 A	20 A
Lampe incandescente	20 A	20 A	20 A	
Ballast magnétique	20 A	20 A	20 A	15 A
Ballast électronique	15 A	15 A	15 A	
Moteur	1,5 HP	3 HP	3 HP	

Alimentation : 120 – 347 Vca, 50/60 Hz

Commutation bipolaire

Consommation

Charge activée : 0,5 W @ 120 – 240 Vca

Charge désactivée : 0,47 W @ 120 – 240 Vca

Température d'utilisation : 0 °C à 40 °C [32 °F à 104 °F]

Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Garantie de 3 ans

Installation intérieure seulement.

■ CERTIFICATIONS



■ NORMES

Conforme à ANSI/UL Std.916

Certifié sous CAN/CSA Std. C22.2 No205

