



Interrupteur mural intelligent SW2500ZB-C4



Diode électroluminescente (DEL)



Éclairage incandescent



Ampoule fluocompacte (LFC)



Charge résistive



Éclairage halogène



Ventilateur de plafond

CONNECTS WITH
Control4
CERTIFIED

■ FONCTIONNALITÉS*

- Contrôle à distance de chaque lumière ou groupes de lumières**
- Personnalisation de la couleur et de l'intensité de la DEL sur le produit
- Idéal pour les ventilateurs de plafond ou pour l'éclairage extérieur

* Certaines fonctionnalités doivent être programmées par un intégrateur Control4.

**Requiert une connexion Internet permanente et un contrôleur Control4.

■ COMMUNICATION

Protocole : Zigbee 3.0

Fréquence : 2,4 GHz

Puissance d'émission : +20 dBm

Sensibilité du récepteur : -108 dBm

Clé de cryptage : AES-128

■ CERTIFICATIONS



■ NORMES

Conforme à ANSI/UL Std.916

Certifié sous CAN/CSA Std. C22.2 No205

- Intégration à des scènes personnalisées
- Programmation d'horaires
- Contrôle par commande vocale avec Amazon Alexa et l'Assistant Google

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : 120 Vca, 60 Hz

Charge maximale :

450 W : DEL, ampoules fluocompactes (LFC) et halogènes

600 W : Incandescent

1800 W : Résistif

½ HP : Ventilateur de plafond

Température d'utilisation : 0 °C à 40 °C [32 °F à 104 °F]

Température d'entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Requiert un fil de neutre

Installation simple (3 ou 4 fils)

Application unipolaire, compatible 3 voies

Plaque murale non incluse

Garantie de 3 ans

