


sinopé



## Gradateur intelligent DM2500ZB-C4



Diode électroluminescente (DEL)  
à intensité variable



Éclairage incandescent



Éclairage halogène

CONNECTS WITH  
Control4  
CERTIFIED

## ■ FONCTIONNALITÉS\*

- Contrôle à distance de chaque lumière ou groupes de lumières\*\*
- Personnalisation du niveau d'intensité minimal afin d'obtenir le bon éclairage rapidement\*
- Personnalisation de la couleur et de l'intensité de la DEL sur le produit. Couleurs disponibles : bleu, ambre, fuchsia, lime, perle\*

\* Certaines fonctionnalités doivent être programmées par un intégrateur Control4.

\*\*Requiert une connexion Internet permanente et un contrôleur Control4.

## ■ COMMUNICATION

Protocole : Zigbee 3.0

Fréquence : 2,4 GHz

Puissance d'émission : +20 dBm

Sensibilité du récepteur : -108 dBm

Clé de cryptage : AES-128

## ■ CERTIFICATION



## ■ NORMES

Conforme à ANSI/UL Std. 1472

Certifié sous CAN/CSA Std. C22.2 No184.1

- Intégration à des scènes personnalisées
- Programmation d'horaires
- Contrôle par commande vocale avec Amazon Alexa et l'Assistant Google

## ■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : 120 Vca, 60 Hz

Charge maximale :

150 W : DEL à intensité variable

600 W : Incandescent, halogène [installation simple]

500 W : Incandescent, halogène [installation groupée – 2 unités]

400 W : Incandescent, halogène [installation groupée – 3 unités]

Température d'utilisation : 0 °C à 40 °C [32 °F à 104 °F]

Température d'entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Requiert un fil de neutre

Installation simple (3 ou 4 fils)

Application unipolaire, compatible 3 voies avec interrupteurs seulement

Plaque murale non incluse

Garantie de 3 ans

