

sinopé



Passerelle Sedna Mesh GT4220WF-M



Valves d'eau intelligentes maillées



■ FONCTIONNALITÉS

- Jusqu'à 100 valves principales maillées (VA4220WF-M) par passerelle Sedna Mesh*
- Possibilité d'ajouter d'autres passerelles Sedna Mesh afin d'agrandir le réseau
- Technologie Wi-Fi maillée dédiée aux valves Sinopé et assurant une propagation du signal dans tout l'immeuble
- Facilité de déploiement et stabilité du réseau : une fois les appareils configurés, les chemins de communication se créent (self-forming) et se réparent (self-healing) automatiquement
- Fonctionne exclusivement avec la plateforme Sinopé Smart Systems

*La limite de 100 valves principales maillées (VA4220WF-M) s'applique uniquement pour les valves Sedna Mesh principales, ce qui n'inclut pas les appareils secondaires qui y sont reliés, comme les détecteurs ou les valves secondaires.

■ COMMUNICATION

Communication à l'Internet : connexion filaire via un câble Ethernet à brancher dans une prise RJ45

Communication aux valves principales maillées : Wi-Fi Mesh*

Protocole : Wi-Fi

Norme : IEEE 802.11 b/g/n

Fréquence : 2,4 GHz

Clé de chiffrement : WPA2

*La passerelle déploie un réseau Wi-Fi dédié aux valves de protection contre les dégâts d'eau Sedna Mesh. Ce réseau est maillé, ce qui signifie que les valves se relaient le signal entre elles.

■ MODULES TRANSMETTEURS

IC : 22394-ZBM1501, 21098-ESPWROOM32

FCC ID : 2AK2T-ZBM1501, 2AC 7Z-ESPWROOM32

■ ACCESSOIRES



Support mural
AC125-01

Fixez la passerelle au mur pour optimiser l'espace grâce au support mural AC125-01.

■ SPÉCIFICATIONS

La passerelle Sedna Mesh est au cœur du réseau maillé Sinopé. Ce dernier est très sécuritaire et utilise les mêmes protocoles de chiffrement que les réseaux Wi-Fi. Cette technologie de réseau Wi-Fi maillé est propre et exclusive à Sinopé Technologies.

Inclus dans la boîte :

- Support de bureau
- Adaptateur (120 V) homologué UL pour le Canada et les États-Unis
- Alimentation de secours : ACUPS (système d'alimentation sans coupure) auto-rechargeable offrant une autonomie de 24 heures
- Câble Ethernet

Garantie de 3 ans

